

# BOP



Deputación  
DA CORUÑA

www.dacoruna.gal

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA  
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA



Miércoles, 7 de febrero 2018, Número 27

*El contenido que se muestra a continuación es una versión del BOP oficial, auténtico y firmado electrónicamente en PDF.*

Traducción automática

gallego - castellano

Administración local

Municipal

Santiago de compostela

Personal

Corrección de errores de las bases específicas de lucha contra incendios de la oferta de trabajo 2016

PUBLICIDAD

CORRECCIÓN ERROS BASES ESPECÍFICAS BOMBAS DE LA OFERTA DE EMPLEO 2016

En la BOP del viernes 13 de octubre de 2017, las bases específicas que regirán el proceso de selección, entre otras, se publicarán en los siguientes lugares:

- 4 (cuatro) puestos vacantes de conductor de bomberos para el servicio municipal de extinción de incendios.

Error detectado en las bases mencionadas,

Por acuerdo del Consejero-delegado de economía, propiedad y administración del 29 de enero de 2018, se resuelve:

"Corrija el error detectado en las bases mencionadas en la quinta fase de oposición del ejercicio, prueba 3 (páginas 5-6 / 28) para que donde diga:

Prueba 3

Manga, en un tiempo máximo de 1 minuto y 20 segundos. A partir del siguiente material, ubicado en sus correspondientes lugares en el camión:

- Horquilla 70-45
- manguera de escape 45
- 45-55 bifurcación
- Dos mangueras de 25 mm y 20 m de largo enrolladas en doble
- Dos lanzas de 25

Ejecución: El solicitante realizará una colocación desde la bomba del camión que consta de 70/45 ramales, una línea de 45, una horquilla 45/25, dos líneas de 25 y sus respectivas lanzas. Llevará agua a una de las líneas del tendido, se colocará en una marca a unos 15 m del camión y le pedirá presión al operador de la bomba. Una vez bajo presión, en una posición de chorro sólido, tendrá que tirar de un objetivo en un pedestal de 10 m, y una vez lanzado, pondrá una posición de cortina en la lanza.

Medición: Será manual con cronómetro, que se pondrá en funcionamiento en la señal de inicio de la prueba y se detendrá cuando el candidato seleccione la posición de cortina en la lanza, después de lanzar el objetivo.

Intentos: un solo intento.

Invalidaciones: La no conexión de cualquiera de los elementos, la fuga de agua para dejar bifurcaciones o lanzas que no van a estar en funcionamiento abiertas, o para no realizar la forma determinada de la colocación, supondrán la declaración de no ajuste.

Puntuación: El tiempo empleado pasará de cero a nueve. El décimo punto será otorgado por el tribunal basándose en la evaluación de la falta de comisión de errores menores durante el tendido (caída del material, no se despliegan completamente las mangueras o aquellas que se detectan aparentemente desde la ruta de lanzamiento, pisando el material ...)

#### MARCADOR DE MARCA

tiempo superior a 60.00 "Eliminado

de 56.01 "a 60.00" 5 puntos

de 53.01 "a 56.00" 6 puntos

de 50.01 "a 53.00" 7 puntos

de 48.01 "a 50.00" 8 puntos

igual o menos de 48.00 "9 puntos

La calificación de la tercera prueba (P5) será la media aritmética redondeada hasta el tercer punto decimal de los obtenidos en cada una de las pruebas, calificándose de cinco a diez puntos.

Necesitas decir:

Prueba 3

Manga, en un tiempo máximo de 1 minuto y 20 segundos. A partir del siguiente material, ubicado al pie del camión:

- reducción 70-45
- manguera de escape 45
- 45-55 bifurcación
- Dos mangueras de 25 mm y 20 m de largo enrolladas en doble
- Dos lanzas de 25

Ejecución: El solicitante realizará una colocación desde la bomba del camión que consiste en la reducción 70/45, una línea de 45, una horquilla 45/25, dos líneas de 25 y sus respectivas lanzas. Llevará agua a una de las líneas del tendido, se colocará en una marca a unos 15 m del camión y le pedirá presión al operador de la bomba. Una vez bajo presión, en una posición de chorro sólido, tendrá que tirar de un objetivo en un pedestal de 10 m, y una vez lanzado, pondrá una posición de cortina en la lanza.

Medición: Será manual con cronómetro, que se pondrá en funcionamiento en la señal de inicio de la prueba y se detendrá cuando el candidato seleccione la posición de cortina en la lanza, después de lanzar el objetivo.

Intentos: un solo intento.

Invalidaciones: La no conexión de cualquiera de los elementos, la fuga de agua para dejar bifurcaciones o lanzas que no van a estar en funcionamiento abiertas, o para no realizar la forma determinada de la colocación, supondrán la declaración de no ajuste.

Puntuación: El tiempo empleado pasará de cero a nueve. El décimo punto será otorgado por el tribunal basándose en la evaluación de la falta de comisión de errores menores durante el tendido (caída del material, no se despliegan completamente las mangueras o aquellas que se detectan aparentemente desde la ruta de lanzamiento, pisando el material ...)

MARCADOR DE MARCA

tiempo superior a 80.00 "Eliminado

de 77.01 "a 80.00" 5 puntos

de 74.01 "a 77.00" 6 puntos

de 71.01 "a 74.00" 7 puntos

de 68.01 "a 71.00" 8 puntos

igual o inferior a 68.00 "9 puntos

La calificación del quinto ejercicio (P5) será la media aritmética redondeada hasta el tercer punto decimal de los obtenidos en cada una de las pruebas, calificándose de cinco a diez puntos ... "

Santiago de Compostela, 29 de enero de 2017.

El concejal delegado de Economía, Hacienda y Administración.

María Rozas Pérez

2018/946